

# **ENERGETSKE KARAKTERISTIKE ZGRADA PREMA MEST EN ISO 13790**

---

# UVOD

---

**DIREKTIVA 2010/31/EU (EPBD)**

**Standardi u vezi sa EPBD**

**EN ISO 13790:2008**

## Direktiva 2010/31/EU (EPBD II) o energetskim karakteristikama zgrada

Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of building

**Direktiva 2010/31/EU ima za cilj da promoviše poboljšanje energetske efikasnosti zgrada, uzimajući u obzir spoljašnje klimatske i lokalne uslove, kao i unutrašnje klimatske zahtjeve i isplativost.**

Direktiva 2010/31/EU je zamijenila Direktivu 2002/91/EC.

Direktivom 2010/31/EU se zahtijeva:

- Usvajanje metodologije za proračun energetskih karakteristika zgrada;
- Postavljanje uslova za minimalne energetske karakteristike;
- Obračun optimalnog koštanja minimalnih energetskih karakteristika;
- Definisanje blizu nula-energetskih zgrada;
- Sertifikacija energetskih karakteristika zgrada.

## Direktiva 2010/31/EU propisuje:

- Opšti okvir za donošenje metodologije za proračun energetskih karakteristika zgrada
- Primjenu minimalnih zahtjeva za energetske karakteristike novih objekata, postojećih objekata ili njihovih djelova, objekata koji se renoviraju, djelova omotača koji se mijenjaju, kao i tehničkih sistema u zgradama prilikom ugradnje, obnove ili zamjene.

- Nacionalni plan za povećanje broja blizu nula-energetskih zgrada
- Energetsku sertifikaciju zgrada i njihovih jedinica
- Redovne preglede sistema grijanja i klima uređaja u zgradama
- Nezavisnu kontrolu sistema energetskih sertifikata i inspekcijskih izvještaja

## **EVROPSKI (EN) I MEĐUNARODNI (ISO) STANDARDI KOJI SU U VEZI SA EPBD**

**Section 1 - Standards concerned with calculation of overall energy use in buildings  
(based on results from standards in section 2)**

EN 15217	<b>Energy performance of buildings</b> - Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings
EN 15603	<b>Energy performance of buildings</b> - Overall energy use and definition of energy ratings
EN 15459	<b>Energy performance of buildings</b> - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings

<b>Section 2 - Standards concerned with calculation of delivered energy (based where relevant on results from standards in section 3)</b>	
<b>EN 15316-1</b>	<b>Heating systems in buildings</b> - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General
<b>EN 15316-2-1</b>	<b>Heating systems in buildings</b> – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-1: Space heating emission systems
<b>EN 15316-4</b>	<b>Heating systems in buildings</b> - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies: Part 4-1: Space heating generation systems, combustion systems, boilers Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar systems Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems Part 4-5: Space heating generation systems, the performance and quality of district heating and large volume systems Part 4-6: Heat generation systems, photovoltaic systems Part 4-7: Space heating generation systems, biomass combustion systems
<b>EN 15316-2-3</b>	<b>Heating systems in buildings</b> - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-3: Space heating distribution systems
<b>EN 15316-3</b>	<b>Heating systems in buildings</b> - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-1: Domestic hot water systems, characterisation of needs (tapping requirements) Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution Part 3-3: Domestic hot water systems, generation
<b>EN 15243</b>	<b>Ventilation for buildings</b> - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems
<b>EN 15377</b>	<b>Heating systems in buildings</b> - Design of embedded water based surface heating and cooling systems Part 1: Determination of the design heating and cooling capacity Part 2: Design, dimensioning and installation Part 3: Optimizing for use of renewable energy sources
<b>EN 15241</b>	<b>Ventilation for buildings</b> - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in commercial buildings
<b>EN 15232</b>	<b>Energy performance of buildings</b> - Impact of building automation, controls and building management
<b>EN 15193</b>	<b>Energy performance of buildings</b> - Energy requirements for lighting

<b>Section 3 - Standards concerned with calculation of energy need for heating and cooling</b>	
EN ISO 13790	<b>Thermal performance of buildings</b> - Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790:2008)
EN 15255	<b>Energy performance of buildings</b> - Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures
EN 15265	<b>Energy performance of buildings</b> - Calculation of energy needs for space heating and cooling using dynamic methods - General criteria and validation procedures

## Section 4A - Standards to support the above - Thermal performance of building components

<b>EN ISO 13789</b>	Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method (ISO/DIS 13789:2007)
<b>EN ISO 13786</b>	Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods (ISO 13786:2007)
<b>EN ISO 6946</b>	Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:2007)
<b>EN ISO 13370</b>	Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods (ISO 13370:2007)
<b>EN 13947</b>	Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance
<b>EN ISO 10077-1</b>	Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2006)
<b>EN ISO 10077-2</b>	Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003)
<b>EN ISO 10211</b>	Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO/DIS 10211:2007)
<b>EN ISO 14683</b>	Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values (ISO 14683:2007)
<b>EN ISO 10456</b>	Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO/DIS 2007)

## Section 4B - Standards to support the above - Ventilation and air infiltration

<b>EN 13465</b>	Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in dwellings
<b>EN 15242</b>	Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration
<b>EN 13779</b>	Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems

## Section 4C - Standards to support the above - Overheating and solar protection

<b>EN ISO 13791</b>	Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures (ISO 13791:2004)
<b>EN ISO 13792</b>	Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods (ISO 13792:2005)
<b>EN 13363-1+A1</b>	Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 1: Simplified method
<b>EN 13363-2</b>	Solar protection devices combined with glazing - Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method

## Section 4D - Standards to support the above - Indoor conditions and external climate

<b>CR 1752</b>	Ventilation for buildings – Design criteria for the indoor environment
<b>EN 15251</b>	Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
<b>EN ISO 15927-1</b>	Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 1: Monthly means of single meteorological elements (ISO 15927-1:2003)
<b>EN ISO 15927-2</b>	Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 2: Hourly data for design cooling load (ISO/DIS 15927-2:2007)
<b>EN ISO 15927-3</b>	Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data (ISO/DIS 15927-3:2006)
<b>EN ISO 15927-4</b>	Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling (2005)
<b>EN ISO 15927-5</b>	Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating (ISO 15927-5:2004)
<b>EN ISO 15927-6</b>	Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 6: Accumulated temperature differences (degree days) (ISO 15927-6:2007)

## Section 4E - Standards to support the above - Definitions and terminology

<b>EN ISO 7345</b>	<b>Thermal insulation</b> Physical quantities and definitions (ISO 7345:1987)
<b>EN ISO 9288</b>	<b>Thermal insulation</b> Heat transfer by radiation , Physical quantities and definitions (1989)
<b>EN ISO 9251</b>	<b>Thermal insulation</b> Heat transfer conditions and properties of materials Vocabulary(1987)
<b>EN 12792</b>	<b>Ventilation for buildings</b> - Symbols, terminology and graphical symbols

## Section 5 - Standards concerned with monitoring and verification of energy performance

<b>EN 12599</b>	<b>Ventilation for buildings</b> - Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems
<b>EN 13829</b>	<b>Thermal performance of buildings</b> - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)
<b>EN ISO 12569</b>	<b>Thermal insulation in buildings</b> - Determination of air change in buildings - Tracer gas dilution method (ISO 12569:2000)
<b>EN 13187</b>	<b>Thermal performance of buildings</b> - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method (ISO 6781:1983 modified)
<b>EN 15378</b>	<b>Heating systems in buildings</b> - Inspection of boilers and heating systems
<b>EN 15239</b>	<b>Ventilation for buildings</b> - Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of ventilation systems
<b>EN 15240</b>	<b>Ventilation for buildings</b> - Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of air-conditioning systems

# EN ISO 13790 :2008

EN ISO 13790 je veoma kompleksan standard.  
Predviđa više metoda proračuna.  
Zahtijeva veliki broj inputa iz drugih CEN  
standarda

Ovaj paket standarda obezbeđuje ulazne podatke o karakteristikama prenosa toplote za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prema EN ISO 13790.

H – grijanje (heating)

C – hlađenje (cooling)

V – provjetravanje (ventilation)

W – topla voda (hot water)

L – osvjetljenje (lighting)

Building, components, climate  
details  
Various EN's


Building H+C needs  
EN ISO 13790


H+C System performance  
EN 15316, EN 15243, ..

H+C+V+W+L  
Primary energy  
EN 15603

Energy performance  
EN 15217

## Normativne reference EN ISO 13790:2008 i povezani standardi





Standard **EN ISO 13790: 2008** predstavlja dio seta CEN standarda na koje se oslanja Direktiva o energetskim performansama zgrada (EPBD). Njime se definišu proračunske metode za ocjenu energetskih performansi. Standard propisuje proceduru proračuna potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora, pri čemu se definišu dvije osnovne, generalno različite metode:

- 1. **Metoda kvazi-stacionarnog stanja**, prema kojoj se proračun toplotnog balansa vrši za duži vremenski period (mjesečni ili sezonski), i koja omogućava da se u obzir uzmu dinamički efekti korišćenjem empirijski utvrđenog stepena iskorišćenja za toplotne gubitke ili dobitke.
- 2. **Dinamička metoda**, kod koje se toplotni balans proračunava za kraće vremenske intervale, uobičajeno za jedan čas, i kojom se uzima u obzir toplota koja je akumulirana u masi zgrade i oslobođena iz nje.

**Dinamička metoda** se može primjenjivati kao:

- **Uprošćena dinamička časovna metoda**, koja koristi **dinamičke efekte** na časovnoj bazi, iako na **uprošćen način**
- **Dinamička metoda**, koja proračunava toplotni balans za kratke vremenske intervale (obično jedan čas), pri čemu uzima u obzir **dinamičke efekte** na **detaljan način**.


U EN ISO 13970 je u potpunosti definisana **uprošćena časovna dinamička metoda**, u cilju olakšanog proračuna koji koristi časovne podatke.

Ova metoda ima neke karakteristike mjesecne metode koja ima prednosti za korisnika i osobe odgovorne za proračun:

- Proračunska procedura je jasno specificirana, ograničene veličine i kompleksnosti, pa je lako pratiti;
- Procedura obračuna je nedvosmislena;
- Potrebni su ograničeni ulazni podaci.

**Nedostaci** ovog modela su u tome što ne daje detaljan opis termičkih procesa u zoni zgrade, posebno kad se radi o dinamičkim efektima.

## Zajednička pravila i pretpostavke za tri proračunske metode




**Glavni ulazni podaci** za proračun energetskih performansi zgrada prema EN ISO 13790 su:

- transmisiona i ventilaciona svojstva;
- toplotni dobici od unutrašnjih izvora,
- solarna svojstva;
- klimatski podaci;
- podaci o zgradi i njenim komponentama, sistemima i upotrebi;
- zahtjevi komfora;
- podaci koji se odnose na grijanje, hlađenje, toplu vodu, sisteme ventilacije i osvjetljenja.

Osnovni **izlazni podatak** je **potrebna godišnja energija** za grijanje i hlađenje prostora, odnosno **utrošena energija**.

Kao **izlazni podatak** može da se dobija i **dužina trajanja sezone** grijanja i hlađenja, koja služi za određivanje broja časova rada uređaja i potrošnju pomoćne energije tehničkog sistema zgrade.

Ipak, preporučuje se da se na nacionalnom nivou definiše **fiksna dužina trajanja sezone** grijanja i hlađenja u zavisnosti od klimatskih podataka.



Tok proračuna – veza potrebne i utrošene (isporučene) energije

## Proračun energetskih performansi zgrada obuhvata sljedeće korake:

- Izbor metode proračuna
- Definisanje granica ukupnog kondicioniranog i nekondicioniranog prostora
- Definisanje različitih zona, ukoliko se to zahtijeva
- Definisanje unutrašnjih parametara za proračun, ulaznih podataka spoljašnjeg klimata i drugih ulaznih podataka iz okoline
- Proračun energije potrebne za grijanje  $Q_{H,nd}$ , i energije potrebne za hlađenje,  $Q_{C,nd}$ , za svaki vremenski korak i zonu zgrade
- Kombinovanje rezultata za različite vremenske korake i različite zone za isti sistem i proračun energije upotrijebljene za grijanje i hlađenje uzimajući u račun rasipanje toplote sistema za grijanje i hlađenje
- Kombinovanje rezultata za različite zone zgrade sa različitim sistemima
- Proračun operativne dužine trajanja sezone grijanja i hlađenja.

Može se proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje vršiti u više koraka da bi se uračunala interakcija između zgrade i sistema, ili između susjednih zona, o čemu se odlučuje na nacionalnom nivou u zavisnosti od tipa zgrade.

# **PRENOŠENJE TOPOLOTE KROZ ELEMENTE ZGRADA**

**Proces transporta toplote  
Parametri toplotne otpornosti  
Koeficijent prolaza toplote  
Primjer proračuna koeficijenta U**

# Proces transporta toplote

- **Toplota - oblik energije povezan sa haotičnim kretanjem molekula.**
- **Toplota je stanje koje karakteriše određena temperatura**
- **Osjećaj toplote čovjek doživljava u dodiru sa zagrijanim tijelom.**
- **Temperatura je mjera zagrijanosti tijela i proporcionalna je unutrašnjoj energiji tijela ili sistema.**
- **Jedinica** kojom se iskazuje temperatura tijela je **K (Kelvin)**, ili **°C**.
- **Pri dodiru dva tijela različitih temperatura posle izvjesnog vremena se uspostavlja jedinstvena temperatura.**
- **Transport toplote je spontan i ireverzibilan (nepovratan) proces.**
- **Odvija se na jedan od tri načina ili njihovim kombinacijama:**
  - **provodenjem (kondukcijom),**
  - **strujanjem (konvekcijom)**
  - **zračenjem (radijacijom).**

**Transport toplote kroz građevinski element odvija se u slučaju kada su razne tačke tijela na različitim temperaturama.**

Pri proračunu parametara transporta toplote posmatra se stacionarno temperatursko polje kod koga je temperatura funkcija prostornih koordinata i konstanta u funkciji vremena.

- Jednodimenzionalno stacionarno temperatursko polje - prepostavlja se da je temperatura funkcija samo jedne koordinate.
- Transport toplote se odvija putem toplotnog protoka.
- Prepostavke za stacionarno polje:
  - gustina toplotnog protoka je konstantna
  - pravac toplotnog protoka je normalan na površinu pregrade (zida)

## Toplotni protok (fluks)

Toplotni protok  $\Phi$  predstavlja količinu toplote  $Q$  koja se transportuje u toku jedinice vremena  $t$ , odnosno brzinu prenošenja toplotne energije.

$$\Phi = \frac{\Delta Q}{\Delta \tau}$$

Toplotni protok se uvijek uspostavlja **u pravcu pada temperature**. Pri tome se toplotna energija odvodi od više ka nižoj temperaturi.

**Jedinica** mjere za toplotni protok je **J/s**, odnosno **W (Vat)**.

## Gustina toplotnog protoka

**Gustina toplotnog protoka**  $q$  pokazuje koliki toplotni protok  $\Phi$  teče kroz površinu  $A$  građevinskog elementa.



$$q = \frac{\Phi}{A}$$

**Jedinica** mjere za gustinu toplotnog protoka je **W/m<sup>2</sup>**.

## Toplotna provodljivost (koeficijent toplotne provodljivosti)

Toplotna provodljivost  $\lambda$  označava količinu toplote koja se prenese u toku 1 h kroz sloj nekog materijala debljine 1 m preko površine od  $1 \text{ m}^2$  pri temperaturskoj razlici od 1 K.

- $\lambda$  - koeficijent toplotne provodljivosti.
- **Toplotna provodljivost predstavlja svojstvo samog materijala.**
- **Jedinica** kojom se mjeri toplotna provodljivost je **W/(m·K)**.
- **Najvažniji faktor** koji utiče na veličinu toplotne provodljivosti nekog materijala je njegova **gustina  $\rho$** .
- Ukoliko je **veća gustina** nekog materijala, utoliko je **veća** i njegova **toplotna provodljivost**.
- Toplotna provodljivost zavisi i od vlažnosti materijala – **veća vlažnost** znači i **veću toplotnu provodljivost**

**Slika 1 Zavisnost topotne provodljivosti od gustine i od vlažnosti**

1 – suv materijal; 2,3 – vlažan materijal;  
4 – materijal zasićen vodom

## Specifični toplotni kapacitet

**Specifični toplotni kapacitet  $C$  predstavlja onu količinu toplote  $Q$  koja je potrebna da se 1 kg nekog materijala zagrije za 1 K.**

- Ovaj podatak pokazuje kolika je količina toplote koju materijal može da skladišti.
- Ukoliko je toplotni kapacitet nekog materijala veći, proces njegovog zagrijavanja je sporiji.
- Jedinica kojom se mjeri toplotni kapacitet je:  $J/(kg \cdot K)$
- U tabeli 1.1 dati su podaci o proračunskim vrijednostima za gustinu, specifični toplotni kapacitet i toplotnu provodljivost za nekoliko materijala koji se često koriste u građevinarstvu.

**Tabela 1.1 Lista proračunskih vrijednosti, nesertifikovanih materijala (ISO 10456)**

Građevinski materijal	Gustina $\rho$ kg/m <sup>3</sup>	Specifični toplotni kapacitet $c$ J/(kg·K)	Toplotna provodljivost $\lambda$ W/(m·K)
Čelik	7800	450	50
Legure aluminijuma	2800	880	220
Beton (srednje do visoke gustine)	1800 – 2400	1000	1.15 - 2.0
Armirani beton	2400	1000	2.50
Kamen (bazalt)	2700 – 3000	1000	3.5
Krečnjak (meki)	1800	1000	1.1
Krečnjak (vrlo čvrsti)	2600	1000	2.3
Staklo (obično)	2500	750	1.0
Malter (cementni)	1800 – 1900	1100	0.9 – 1.0
Gips (blok)	600 – 1500	1000	0.18 – 0.56
Drvo (meko do tvrdo)	500 – 700	1600	0.13 – 0.18
Plastika (PVC)	1390	900	0.17
Polipropilen (PP)	910	1800	0.22

# Parametri toplotne otpornosti

## Otpor prolaza toplote

Otpor prolaza toplote  $R$  za homogeni sloj debljine  $d$  definiše se kao količnik debljine sloja i toplotne provodljivosti  $\lambda$ .

$$R = \frac{d}{\lambda}$$

Jedinica mjere za otpor prolaza toplote je:

$$\left[ \frac{m^2 \cdot K}{W} \right]$$

Vrijednosti otpora prolaza toplote se u međurezultatima računa na najmanje tri decimale.

## Otpor prelaza toplote

Pri prelazu topline na granici između gase i neograničene čvrste površine (zida i vazduha), specifična vrsta graničnih uslova određuje način razmjene topline u toku zagrijevanja ili hlađenja zida. Prema zakonu koji je Njutn odredio eksperimentalno, gustina toplotnog protoka je proporcionalna razlici temperature zida i okolnog vazduha

$$q = h \cdot \Delta\theta$$

gdje je:  $h$  koeficijent proporcionalnosti između  $q$  (gustine toplotnog protoka) i  $\Delta\theta$  (razlike temperatura vazduha i zida), koji se naziva i **koeficijent prelaza topline**.

**Koeficijent ( $h$ ) predstavlja količinu topline  $Q$  koja se razmijeni u 1 s kroz površinu od  $1 m^2$ , kada razlika u temperaturama zida i vazduha iznosi 1 K.**

Jedinica mjere za koeficijent prelaza topline je Vat po kvadratnom metru i po Kelvinu, tj.  $W/(m^2 \cdot K)$ .

## Gustina toplotnog protoka može da se izrazi na sljedeći način:

$$q = h_{i(e)} \cdot \Delta\theta = \frac{1}{R_S}$$

Veličina označena sa  $R_S$  predstavlja otpor prelaza toplote. Razlikuje se otpor koji se javlja na spoljašnjoj površini pregrade, i označava se sa  $R_{se}$ , dok se otpor koji se pojavljuje na unutrašnjoj površini označava sa  $R_{si}$ . Vrijednosti otpora prelaza toplote za ravne građevinske elemente dati su u tabeli 1.2.

**Tabela 1.2 Otpori prelaza toplote  $R_{Si}$  i  $R_{Se}$  za ravne građevinske elemente  
(EN ISO 6946)**

Surface resistance $m^2K/W$	Direction of heat flow		
	Upwards	Horizontal	Downwards
$R_{Si}$	0.10	0.13	0.17
$R_{Se}$	0.04	0.04	0.04

Za djelove elementa prema tlu usvaja se  $R_{Se}=0$

# Toplotna otpornost za vazdušni sloj

Prema EN ISO 6946:2008

- **Vazdušni sloj** predstavlja sloj vazduha koji je ograničen sa dvije paralelne površine upravne na pravac toplotnog protoka i čija emisivnost nije manja od 0.8 (većina građevinskih materijala ima emisivnost veću od 0.8)
- **Debljina vazdušnog sloja** u pravcu protoka topote manja je od 10% u odnosu na druge dvije dimenzije, a nije veća od 0.3m.
- **Nema razmjenu vazduha sa okolinom**
- **Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni vrijednosti toplotnog otpora za vazdušne slojeve dati su u tabeli 2.**
- **Ukoliko uslovi nijesu ispunjeni koristi se složeniji algoritam za proračun, koji je propisan u Aneksu B, EN ISO 6946.**

**Mirujući vazdušni sloj** - sloj koji je odvojen od okoline ili sa malim otvorom prema spoljašnjosti (do 500mm<sup>2</sup>). Toplotna otpornost ovog sloja se može uzeti prema tabeli 2. (EN ISO 6946)

**Slabo provjetravani vazdušni sloj:** (otvor od 500 do 1500 mm<sup>2</sup>) za toplotnu otpornost se uzima polovina vrijednosti iz tabele. Sloj koji je spolja može imati toplotnu otpornost najviše 0.15 m<sup>2</sup>.K/W. (DIN 18162)

**Dobro provjetravani vazdušni sloj** (otvor >1500mm<sup>2</sup>) zanemaruje se toplotna otpornost sloja koji je sa spoljašnje strane. U tom slučaju uzima se  $R_{Se}=R_{Si}$ .

## Vrijednosti topotnog otpora za vazdušne slojeve (prema EN ISO 6946)

Table 2 — Thermal resistance of unventilated air layers with high emissivity surfaces

Thickness of air layer mm	Thermal resistance $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$		
	Upwards	Horizontal	Downwards
0	0,00	0,00	0,00
5	0,11	0,11	0,11
7	0,13	0,13	0,13
10	0,15	0,15	0,15
15	0,16	0,17	0,17
25	0,16	0,18	0,19
50	0,16	0,18	0,21
100	0,16	0,18	0,22
300	0,16	0,18	0,23

NOTE Intermediate values may be obtained by linear interpolation.

**Prema EN ISO 6946:2008**

Za element sa **slabo provjetravanim vazdušnim slojem** (sa otvorom od 500-1500 mm<sup>2</sup> po m<sup>1</sup> u horizontalnom smjeru za vertikalne vazdušne slojeve, a po m<sup>2</sup> osnove za horizontalne vazdušne slojeve) ukupni **toplotni otpor se može računati korišćenjem izraza:**

$$R_T = \frac{1500 - A_v}{1000} R_{T,u} + \frac{A_v - 500}{1000} R_{T,v} [m^2 K / W]$$

gdje je:  $R_{T,u}$  ukupan otpor elementa sa neprovjetravanim slojem [m<sup>2</sup>K/W]

$R_{T,v}$  ukupan otpor elementa sa dobro provjetravanim slojem [m<sup>2</sup>K/W]

$A_v$  površina otvora [mm<sup>2</sup>]

Za element koji sadrži **dobro provjetravani vazdušni sloj** (sa otvorom površine preko 1500 mm<sup>2</sup>) zanemaruje se otpor sloja vazduha i svih ostalih slojeva koji se nalaze između sloja vazduha i spoljašnjeg prostora.

## Toplotni otpor negrijanih prostorija

Prema EN ISO 6946:2008

**Ako spoljašnji omotač negrijanog prostora nije toplotno izolovan mogu se primijeniti uprošćene metode prema kojima se negrijani prostor tretira kao toplotni otpor.**

**Za krovnu konstrukciju koja se sastoji od ravnog izolovanog plafona i kosog krova može se pretpostaviti da je tavanski prostor toplotno homogen sloj sa toplotnim otporom datim u tabeli 3.**

**Table 3 — Thermal resistance of roof spaces**

Characteristics of roof		$R_u$ $m^2 \cdot K/W$
1	Tiled roof with no felt, boards or similar	0,06
2	Sheeted roof, or tiled roof with felt or boards or similar under the tiles	0,2
3	As 2 (above) but with aluminium cladding or other low emissivity surface at underside of roof	0,3
4	Roof lined with boards and felt	0,3

**NOTE** The values in this table include the thermal resistance of the ventilated space and the thermal resistance of the (pitched) roof construction. They do not include the external surface resistance,  $R_{se}$ .

## Ukupni otpor prolaza toplote

Prema EN ISO 6946:2008

- **Ukupni otpor prolaza toplote  $R_T$  za višeslojnu pregradu od homogenih slojeva upravnih na toplotni protok računa se kao suma otpora koje pružaju pojedinačni slojevi i otpora prelaza na unutrašnjoj i vanjskoj površini,  $R_{Si}$  i  $R_{Se}$ , koje su u dodiru sa vazduhom.**

$$R_T = R_{Si} + R_1 + R_2 + \dots + R_n + R_{Se} \quad (1)$$

U slučaju proračuna otpora unutrašnjih djelova građevine (pregradnih zidova i sl.), ili djelova između unutrašnjeg i negrijanog prostora, primjenjuje se  $R_{Si}$  na obje strane elementa.

Ako se ukupna toplotna otpornost predstavlja kao konačan rezultat treba je zaokružiti na **dvije decimale**.

Ukoliko se zahtijeva otpor prolaza toplote između površina onda se isključuju otpori prelaza  $R_{Si}$  i  $R_{Se}$  iz zbira za ukupan otpor.

## Ukupni toplotni otpor građevinskog elementa koji se sastoji od homogenih i nehomogenih djelova

Ovdje se prikazuje pojednostavljena metoda proračuna toplotnog otpora građevinskih elemenata koji se sastoje od homogenih i nehomogenih djelova.

**Metoda nije validna u slučaju kada je odnos gornjeg i donjeg graničnog toplotnog otpora veći od 1.5.**

Metoda takođe nije primjenljiva ukoliko kroz sloj toplotne izolacije prolaze toplotni mostovi od metala. U tom slučaju rezultat proračuna se koriguje prema jednačini iz Aneksa D (EN ISO 6946).

**Ukupni toplotni otpor  $R_T$  elementa sastavljenog od homogenih slojeva i nehomogenih slojeva, paralelnih sa površinom, računa se kao aritmetička sredina gornje i donje vrijednosti graničnog otpora.**

$$R_T = \frac{R'_T + R''_T}{2}$$

$R'_T$  – gornja granica ukupnog toplotnog otpora

$R''_T$  – donja granica ukupnog toplotnog otpora

Gornja i donja vrijednost se računaju tako da se građevinski element razmatra kao da je podijeljen u odsječke i slojeve, na način kako je prikazano na slici 2.

Djelovi građevinskog elementa, koji su svaki za sebe toplotno homogeni, označeni su sa  $m_j$ .

Odsječak  $m$  ( $m=a,b,c,\dots,q$ ) upravno na površinu elementa ima učešće  $f_m$  u ukupnoj površini (frakcionalna površina).

Sloj  $j$  ( $j=1,2,3,\dots,n$ ) paralelan sa površinom elementa ima debjinu  $d_j$ .

Dio  $m_j$  ima toplotnu provodljivost  $\lambda_{mj}$ , debjinu  $d_j$ , frakcionalnu površinu  $f_m$  i toplotnu otpornost  $R_{mj}$ .


Frakcionalna površina odsječka je proporcionalna ukupnoj površini, pa je  $f_a+f_b+\dots+f_q=1$ .

**Slika 2 Odsječci i slojevi toplotno nehomogenog elementa**


D – pravac toplotnog toka

a, b, c, d – odsječci

1, 2, 3 - slojevi



a)



b)

## Gornja granična vrijednost ukupnog toplotnog otpora $R'_T$

Gornja granična vrijednost otpora se računa pod pretpostavkom jednodimenzionalnog protoka toplote upravno na površinu građevinskog elementa. Proračunava se korišćenjem izraza:

$$\frac{1}{R'_T} = \frac{f_a}{R_{Ta}} + \frac{f_b}{R_{Tb}} + \dots + \frac{f_q}{R_{Tq}} \quad [W/m^2K]$$

gdje su :

$R_{Ta}, R_{Tb}, \dots, R_{Tq}$  ukupni toplotni otpori između dva prostora različitih temperatura ( $m^2K/W$ ) izračunati pomoću jednačine (1)

$f_a, f_b, \dots, f_q$  su frakcione površine svakog pojedinačnog odsječka

## Donja granična vrijednost ukupnog toplotnog otpora $R''_T$

Donja granična vrijednost se proračunava pod pretpostavkom da su sve ravni koje su paralelne sa površinom elementa izotermne površine.

Ekvivalentni toplotni otpor  $R_j$  za svaki toplotno nehomogeni sloj računa se pomoću izraza:

$$\frac{1}{Rj} = \frac{f_a}{R_{aj}} + \frac{f_b}{R_{bj}} + \dots + \frac{f_q}{R_{qj}} \quad [\text{W/m}^2\text{K}]$$

Donja granična vrijednost ukupnog toplotnog otpora se određuje iz izraza:

$$R''_T = R_{Si} + R_I + R_2 + \dots + R_n + R_{Se} \quad [\text{W/m}^2\text{K}]$$

Ekvivalentni otpor  $R_j$  se alternativno može proračunati i pomoću izraza:

$$Rj = \frac{d_j}{\lambda''_j} \quad \lambda''_j = \lambda_{aj}f_a + \lambda_{bj}f_b + \dots + \lambda_{qj}f_q \quad [\text{W/mK}]$$

gdje je  $\lambda''_j$  ekvivalentna toplotna provodljivost.

## Koeficijent prolaza toplote U

- **Koeficijent prolaza toplote  $U$  je recipročna vrijednost otpora prolaza toplote.** U postupku proračuna najprije se računa otpor, a zatim koeficijent prolaza toplote kao recipročna vrijednost.

$$U = \frac{1}{R_T}$$

$$U = \frac{1}{R_{Si} + \sum_{j=1}^n R_j + R_{Se}}$$

Jedinica mjere za koeficijent prolaza toplote je

$$\left[ \frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$$

## Raspodjela temperature u građevinskom elementu

Za sloj izotropnog materijala debljine  $d$ , pri konstantnim površinskim temperaturama na granicama sloja  $\theta_1$  i  $\theta_2$  može se izračunati gustina toplotnog protoka koristeći izraz:

$$q = \frac{\lambda}{d} \cdot (\theta_1 - \theta_2) = \frac{1}{R} \cdot (\theta_1 - \theta_2)$$

gdje je  $R$  otpor prolaza (propuštanja) toplote za dati sloj.

Iz datog izraza može se postaviti jednačina za svaki  $j$ -ti sloj pregrade:

$$q = \frac{1}{R_j} (\theta_j - \theta_{j+1})$$

Za stacionarno stanje toplotnog protoka ( $q=\text{const}$ ) može se napisati izraz ekvivalentan prethodnom, koji važi za ukupni građevinski element :

$$q = \frac{1}{R_T} (\theta_i - \theta_e) = U \cdot (\theta_i - \theta_e)$$

gdje je  $U$  koeficijent prolaza (propuštanja) toplote za ukupni građevinski element.

Koristeći prethodne jednakosti može uspostaviti veza temperatura na granicama susjednih slojeva.


$$\theta_{j+1} = \theta_j - qR_j$$

Analogni izrazi važe i na prelazima između vazduha i površine građevinskog elementa.

$$\theta_{Si} = \theta_i - qR_{Si}$$

$$\theta_e = \theta_{Se} - qR_{Se}$$

## Proračun temperatura na granicama slojeva građevinskog elementa prikazan je na slici.



$$q = h_i \cdot (\theta_i - \theta_{si})$$

$$q = \frac{\lambda_1}{d_1} \cdot (\theta_{si} - \theta_1)$$

⋮

$$q = \frac{\lambda_4}{d_4} \cdot (\theta_3 - \theta_{se})$$

$$q = h_o \cdot (\theta_{se} - \theta_o)$$

Izjednačavaju  
se sa  
 $q = U \cdot (\theta_i - \theta_o)$

$$\theta_{si} = \theta_i - R_{si} \cdot q$$

$$\theta_1 = \theta_{si} - R_1 \cdot q$$

⋮


$$\theta_{se} = \theta_3 - R_4 \cdot q$$

$$\theta_o = \theta_{se} - R_{se} \cdot q$$

- Pri proračunu raspodjele temperature po debljini elementa najprije treba odrediti vrijednost gustine toplotnog fluksa  $q$  za cijelu pregradu koristeći:
  - Temperature na unutrašnjoj i vanjskoj strani pregrade,
  - Vrijednost ukupnog otpora prolaza toplote elementa
- Gustina fluksa  $q$  ima konstantnu vrijednost, pa je promjena temperature kroz svaki sloj pregrade proporcionalna otporu za taj sloj.
- Polazeći od poznate temperature sa jedne strane pregrade koristeći vrijednosti toplotnog otpora pojedinih slojeva mogu se odrediti temperature na granicama slojeva.
- Nakon određivanja temperatura na granicama slojeva crta se dijagram promjene temperature kroz presjek elementa. Dijagram promjene temperature unutar jednog sloja je prava linija. Na granicama slojeva linija se lomi, tako da je čitav dijagram u obliku izlomljene linije.

## Primjer proračuna U – vrijednosti primjenom EN ISO 6946

Za građevinski element na slici 1 određen je koeficijent prolaza topline U.



Slika 1 Poprečni presjek posmatranog građevinskog elementa

Slojevi elementa su: spoljašnji sloj od pune opeke 120 mm (5), slabo ventilisani vazdušni sloj 50 mm (4), ploča od drveta 19 mm (3), sloj termoizolacije od mineralne vune 120 mm (2b<sub>1</sub>) sa drvenim držaćima 38x140 mm na osovinskom rastojanju 400 mm (2a) i dva sloja gips.kartonskih ploča po 12,5 mm (1).


Sloj	Materijal	Debljina sloja (m)	Toplotna provodljivost (W/mK)	Otpor prolaza toplote (m <sup>2</sup> K/W)
	Unutrašnja površina	-	-	0,13
1	Gips-kartonske ploče	0,025	0,25	0,10
2a	Drveni držači	0,14	0,13	1,077
2b <sub>1</sub>	Mineralna vuna	0,12	0,038	3,158
2b <sub>2</sub>	Vazdušni sloj neventilisan	0,02	-	0,18
3	Drvena višeslojna ploča	0,019	0,13	0,146
4	Vazdušni sloj- slabo ventilisan	0,05	-	0,09
5	Zid od pune opeke	0,12	0,77	0,156
	Spoljašnja površina	-	-	0,04

**Gornja granica ukupnog toplotnog otpora**

$R'_{T}$

$$\frac{1}{R'_{T}} = \frac{f_1}{R_1} + \frac{f_2}{R_2}$$

Gdje su  $f_1$  i  $f_2$  frakcione površine djelova elementa, a  $R_1$  i  $R_2$  su ukupni otpori tih djelova.



Slika 2: Konceptualni prikaz proračuna gornje granice toplotnog otpora

Frakciona učešća površina 1 i 2 su:

$$f_1 = \frac{36,2}{40} = 0,905$$

$$f_2 = \frac{3,8}{40} = 0,095$$

Otpor kroz dio koji sadrži mineralnu vunu (dio 1):

Otpor unutrašnje površine	$R_{si}=0,13$
Otpor gips kartonskih ploča	$R_1=0,10$
Otpor sloja mineralne vune	$R_{2b1}=3,158$
Otpor vazdušnog sloja do min.vune	$R_{2b2}=0,18$
Otpor drvene ploče	$R_3=0,146$
Otpor vazdušnog sloja – ventilisanog	$R_4=0,09$
Otpor zida od pune opeke	$R_5=0,156$
<u>Otpor spoljašnje površine</u>	<u><math>R_{se}=0,04</math></u>
Ukupan otpor :	$R_1=4,0 \text{ m}^2\text{K/W}$

Otpor kroz dio koji sadrži drveni držač (dio 2):


Otpor unutrašnje površine	$R_{si}=0,13$
Otpor gips kartonskih ploča	$R_1=0,10$
Otpor drvenog držača	$R_{2a}=1,077$
Otpor drvene ploče	$R_3=0,146$
Otpor vazdušnog sloja – ventilisanog	$R_4=0,09$
Otpor zida od pune opeke	$R_5=0,156$
<u>Otpor spoljašnje površine</u>	<u><math>R_{se}=0,04</math></u>
Ukupan otpor :	$R_2=1,739 \text{ m}^2\text{K/W}$

$$\frac{1}{R'_T} = \frac{f_1}{R_1} + \frac{f_2}{R_2} = \frac{0,905}{4,0} + \frac{0,095}{1,739}$$

**Gornja granica toplotnog otpora:**

$$R'_T = 3,560 \text{ m}^2\text{K/W}$$

## Donja granica ukupnog toplotnog otpora $R''_T$



Slika 3: Konceptualni prikaz proračuna donje granice toplotnog otpora

Donja granica otpora se dobija kao suma otpora pojedinačnih slojeva, pri čemu je jedan od slojeva nehomogen (sloj sa termoizolacijom im drvenim držaćima), a ostali homogeni.

$$R''_T = R_{Si} + R_1 + \frac{1}{\frac{f_1}{R_{2b}} + \frac{f_2}{R_{2a}}} + R_3 + R_4 + R_5 + R_{se}$$

Otpor unutrašnje površine

$$R_{si}=0,13$$

Otpor gips kartonskih ploča

$$R_1=0,10$$

Otpor nehomogenog sloja

$$\frac{1}{\frac{f_1}{R_{2b}} + \frac{f_2}{R_{2a}}} = \frac{1}{\frac{0,905}{3,158 + 0,18} + \frac{0,095}{1,077}} = 2,783$$

Otpor drvene ploče

$$R_3=0,146$$

Otpor vazdušnog sloja – ventilisanog

$$R_4=0,09$$

Otpor zida od pune opeke

$$R_5=0,156$$

Otpor spoljašnje površine

$$R_{se}=0,04$$

Donja granica ukupnog otpora :

$$R''_T=3,445 \text{ m}^2\text{K/W}$$

Ukupan topotni otpor elementa:

$$R_T = \frac{R'_T + R''_T}{2} = \frac{3,560 + 3,445}{2} = 3,502 \text{ m}^2\text{K/W}$$

## Koeficijent prolaza toplote U

$$U = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{3,502} = 0,286 \text{ W/m}^2\text{K}$$