

Naručilac: Univerzitet Crne Gore

Broj: 05/1-2-1-778

Datum: 07.12.2017.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) , Univerzitet Crne Gore - Rektorat dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Univerzitet Crne Gore Rektorat	Lice/a za davanje informacija: Ranko Rakočević
Adresa: Cetinjska br. 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02016702
Telefon: 020/ 414 – 285	Faks: 020 414 283
E-mail adresa:ranko@ac.me	Internet stranica (web): www.ucg.ac.me

II Predmet nabavke:

Robe

III Opis predmeta nabavke:

Video nadzor - nabavka, ugradnja, održavanje.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

		TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA		
RB	OPIS PREDMETA NABAVKE, ODNOSNO DIJELA PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE U POGLEDU KVALITETA, PERFORMANSI I/ILI DIMENZIJA	JM	KOLIČINA
1		<p>16-KANALNI TURBO HD HIBRIDNI (ANALOG + AHD + HDTVI + IP) 16 <u>analognih + 16 IP kamera (do 8Mpx rezolucije)</u> -Resolucija snimanja: 15fps@2048x1536,25fps@1920x1080;720P/W/4CIF -Video/audio ulazi: H.264+/ H.264 video kompresija, 16ch BNC, 4ch audio -Video/audio izlazi: HDMI/VGA/CVBS (4K 3840X2160/30Hz,2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz), 1-ch audio -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 16/4, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0 -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS -Mrežni potok: 144Mbps -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 40W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg</p>	KOM.	1

2		<p>16-KANALNI TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTV + AHD + IP) -Rezolucija snimanja HDTV: prva cetiri kanala do 3Mpx, ostali kanali u 2Mpx 12.5fps -Rezolucija snimanja IP kamere: mogucnost dodavanja dvije IP kamere rezolucije do 4Mpx -Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 -Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio -Video/audio izlazi: CVBS HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kK) -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 1 USB 3.0 interfejs, -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 30W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg</p>	KOM.	1
3		<p>8-KANALNI TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTV + AHD + IP) -Rezolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1 /4CIF -Rezolucija snimanja 2 IP kamere: 25fps@1920x1080, -Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 8ch BNC, 1ch audio -Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (1 k?) -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs, -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 4TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 20W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg</p>	KOM.	1

4		<p>4-Kanalni, Snimanje do 4 IP kamera rezolucije do 5 Megapiksela, kompresija H.264, DUALSTREAM, Ulazno / izlazni saobračaj = 20/40 Mbps, Brzina snimanja 4 IP kamera u rezoluciji 4CIF u realnom vremenu ili 2MP, 5MP ne u realnom vremenu, ure aj podržava maksimalno 1 SATA HDD kapaciteta do 4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12 V DC, HDMI monitorski izlaz. Ovaj uređaj nema video izlaz. Napomena: Ure aj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.</p>	KOM.	1
5		<p>8- Kanalni, Snimanje do 8 IP kamera rezolucije do 5 Megapiksela, kompresija H.264, DUALSTREAM, Ulazno / izlazni saobračaj = 40/40 Mbps, Brzina snimanja 8 IP kamera u rezoluciji 4CIF u realnom vremenu ili 2MP, 5MP ne u realnom vremenu, ure aj podržava maksimalno 2 SATA HDD kapaciteta do 4TB svaki, alarmni ulazi / izlazi, 12 V DC, HDMI monitorski izlaz. Ovaj uređaj nema video izlaz. Napomena: Ure aj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.</p>	m	1
6		<p>16-KANALNI MREŽNI SNIMAC -Rezolucija snimanja: 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF, H.264 / H.265 -Ulazno / izlazni saobračaj: 160/256Mbps -Video/audio izlazi: HDMI/VGA/ 4K (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), 1-ch audio, -Dodatni ulazi: 1 RJ45 mrežni ulaz, RS-232,Alarmni ulazi/izlazi 4/1, 1X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 20W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×290×45mm, Težina 3Kg</p>	m	1

7		<p>16-KANALNI MREŽNI SNIMAC -Rezolucija snimanja: 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF, H.264 -Ulazno / izlazni saobracaj: 100/80Mbps -Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 k?) -Dekodiranje: 5MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, 1X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 4TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×290×48mm, Težina 1Kg</p>	KOM.	1
8		<p>Bullet kamera -Cip:CMOS 3 Megapiksela (2048x1536) rezolucije -Optika: varifokal motorizovan 2,8-12mm -OSD meni:3D DNR , DPC ,ATW, WDR -Efektivni pikseli: 2052(H)*1536(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR -IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 5W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 92 x 84,8 x 269 mm, Težina 900g</p>	KOM.	1
9		<p>Bullet kamera -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P (1920x1080) -Optika: motorizovan varifokal 2,8-12mm -OSD meni:3D DNR , DPC ,ATW, BLC, -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), -IC osvetljenje: 42 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije 92×84,8×269,6mm, Težina 900g</p>	KOM.	1

10	x	<p>Bullet kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P (1920x1080) -Optika: varifokal 2,8-12mm -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), -Signalni prekidac: HDTVI,CVI,AHD,CVBS -IC osvetljenje: 42 Smart dioda dometa do 40 metara, -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije 92x84,8x269,6mm, Težina 1000g 	SAT.	1
11	x	<p>Bullet kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P (1920x1080) rezolucije,3,6mm optika -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR -Signalni prekidac: HDTVI,CVI,AHD,CVBS -IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 4W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 86x82,8x220mm, Težina 430g 	KOM.	1
12		<p>Motorizovana upravljiva kupolna kamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 1,3 Megapiksela HD 720P (1280x720) rezolucije, -Optika: 23x opticki zum, 16x digitalni zum -OSD meni: 3D DNR , DPC ,ATW, BLC, DWDR -Efektivni pikseli: 1280(H)*720(V) -Osetljivost: 0.02 Lux @(F1.2,AGC ON), -PTZ: 256 preset pozicija, 8 patrol moda, rotacija 360° -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 12W, Zaštita od udara groma Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Težina 3Kg 	KOM.	1
13		<p>Motorizovana upravljiva kupolna kamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P (1920x1080) -Optika: 30x opticki zum, 16x digitalni zum -OSD meni: 3D DNR , DPC ,ATW, BLC, DWDR -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.02 Lux @(F1.2,AGC ON), -PTZ: 256 preset pozicija, 8 patrol moda, rotacija 360° -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 50W, Zaštita od udara groma, domet IC dioda 120m Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Težina 4,5Kg 	KOM.	1

14		Zidni nosac za PTZ kamere	KOM.	1
15		<p>Tastatura za kontrolu PTZ kamera</p> <p>-Podržani sistemi: Windows XP/7/8/8.1/10</p> <p>-Interfejsi: USB 2.0, DirectX</p> <p>-Kontrola: Džojstik (upravljalivost 3 ose, rotacija, zoom)</p> <p>-Tasteri: 15 programibilnih tastera</p> <p>-Napajanje: 5V DC kroz USB</p> <p>-Potrošnja: < 5W</p> <p>-Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C</p> <p>-Dimenzije: 167x177,5x116mm</p>	KOM.	1
16		Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere.	KOM.	1
17		<p>Dome IP kamera</p> <p>Cip:1/2,8" progressive scan CMOS 2Mpx</p> <p>Rezolucija snimanja: 1920 x 1080@25fps</p> <p>Osetljivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on, DWDR</p> <p><u>Interfejsi:1x RJ45,Slot za SD karticu do 128GB</u></p> <p>Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour</p> <p>Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI</p> <p>IC osvetljenje: Domet IC dioda do 30m</p> <p>Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 5W</p> <p>Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, IK10,</p> <p>Dimenzije 111x82mm , Težina 500g</p>	KOM.	1
18		<p>Dome IP kamera</p> <p>Cip:1/2.7" progressive scan CMOS 2Mpx</p> <p>Rezolucija snimanja: 1920x1080@25fps</p> <p>Osetljivost: 0.01 lux@F1,2, AGC on,DWDR</p> <p><u>Optika: varifokal od 2,8-12mm</u></p> <p><u>Interfejsi:1x RJ45,Slot za SD karticu do128GB,</u></p> <p>Audio ulaz/izlaz 1/1, Alammni ulaz/izlaz 1/1</p> <p>Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,</p> <p>Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI,</p> <p>IC osvetljenje: Domet IC dioda do 30m</p> <p>Opšte: Napajanje 12V DC,PoE, Potrošnja 5,5W</p> <p>Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP67, Dimenzije: 141 x 99,9mm,</p> <p>Težina 800g</p>	KOM.	1

19	<p>Bullet kamera -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P (1920x1080) -Optika: varifokal 2,8-12mm -OSD meni: 3D DNR , DPC ,ATW, BLC, WDR 120dB -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), -IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 7W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije 300,8x100,7x107,55mm, Težina 700g</p>	KOM.	1
20	<p>Bullet IP kamera Cip:1/3" progressive scan CMOS 4Mpx Rezolucija snimanja: 2688 x 1520@20fps Osetljivost: 0.01 lux@F12.0, AGC on, WDR 120dB Interfejsi: 1x RJ45, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI IC osvetljenje: Domet EXIR diode do 50m Opšte: Napajanje 12V DC, 12VDC PoE, Potrošnja 7,5W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije 299 x 86 x 85mm, Težina 1200g</p>	KOM.	1
21	<p>Dome IP kamera Cip:1/2,8" progressive scan CMOS 4Mpx Rezolucija snimanja: 2688x1520@20fps Osetljivost: 0.01 lux@F11.2, AGC on, WDR 120dB Interfejsi: 1x RJ45, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI IC osvetljenje: Domet EXIR diode do 30m Opšte: Napajanje 12V DC, 12VDC PoE, Potrošnja 5,5W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije 127x97,5mm, Težina 670g</p>	KOM.	1
22	<p>Auto iris, Vari-focal IR Lens, Dužina fokusa 5~50 mm, Raspon otvora blende F1.3-C, Postolje CS, Format 1/3", Minimalna radna udaljenost 0.3m, Iris kontrola DC</p>	KOM.	1
23	<p>Montaža i postavljanje kamere do 6m. Visine</p>	KOM.	1

24		UTP 3M SFTP6A halogen free data cable	m.	1
25		Mrežni kabl UTP Cat6 Cu Pakovanje 305m Plava boja Motalica.	m.	1
26		Mrežni kabl UTP Cat5 CCA Pakovanje 305m Siva boja Motalica	m.	1
27		HDD SV35 2TB SKYHAWK VIDEO	KOM.	1
28		HDD SV35 4TB SKYHAWK VIDEO	KOM.	1
29		UPS 1500VA Line Interactive, AVR, ABM, USB, Software, Phone Line Protection, 2 x IEC / 2 x Schuko	KOM.	1
30		Napajanje za kamere 10A- stabilisani ispravljač 220Vac/12Vdc metalna kutija,reglete sa 10 priključnih mjesta, osigurači	KOM.	1
31		Napajanje za kamere 15A- stabilisani ispravljač 220Vac/12Vdc metalna kutija,reglete sa 24-32 priključnih mjesta, osigurači	KOM.	1
32		Dozna za kamere, aluminijumska B2	KOM.	1
33		Rack ormar za zidnu montažu, predviđen za montažu 9U od 19" (483mm), napravljen od tvrdog metala sa oplatom, mogućnost skidanja stranice, slot za aktivne ili pasivne ventilatore, otvori za ventilaciju, IP 40 standard, staklena zaštitna vrata, otvori za kablove, isporučuje se sa 8 setova za montažu uređaja. U kompletu sa uvodnikom sa četkicama. Visina 491 mm.	KOM.	1
34		Razvodni panel 19" 220V za rack ormar sa 6 utičnih mjesta sa prekidačem i zaštitom . Dužina napojnog kabla 3m.	KOM.	1
35		Fiksna polica, 1U sa ušicama, za racko-ve dubine 450mm, nosivost 15 kg, dimenzije:visina 44mm, širina 483mm, dubina 300mm.	KOM.	1
36		Kabl RG59+2X0,75mm,nabavka, isporuka i polaganje	m.	1
37		Isporuka i ugradnja SFTP cabl cat 7.	m.	1
38		Kanalica 16x20 sa postavljanjem	m.	1
39		Bužir 1/2 " sa postavljanjem	m.	1

40		Montaža i povezivanje opreme, programiranje snimača, puštanje u rad	KOM.	1
41		Sitan potrošni materijal	kom.	1
42		Izrada projekta i projektne dokumentacije	KOM.	1
43		Monitor VX2457-MHD 24" GAMING 1ms, 16:9 (23.6") 1920 x 1080 Free Sync monitor with 1ms, 300 nits, VGA, HDMI and DisplayPort, speakers, low EMI. Idealan za gaming!	KOM.	1
44		LG 43LJ500V LED TV 43" full HD, DVB-T2/DVB-C/DVB-S2	KOM.	1
45		Nosač tv	KOM.	1

VI Način plaćanja

Virmanski, sukcesivno do 10 dana od dana prijema fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Deset dana od dana prihvatanja ponude.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 11.12.2017. godine do 16 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br. 2.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Cetinjska br. 2.

putem maila-a na adresu ranko@ac.me

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 15 dana od dana dostavljanja ponuda.

XI Druge informacije

Robe navedene u specifikaciji će se realizovati za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Nikšiću, Cetinju i Kotoru. Nabavka roba definisanih tehničkom specifikacijom vršiće se po potrebi, shodno pojedinačnim zahtjevima naručioca definisanim u zavisnosti od ukazane potrebe, po jediničnoj cijeni u periodu do 365 dana od dana potpisivanja ugovora ili do utroška procijenjene vrijednosti sredstava za ovu namjenu.

Sastavni dio predmetne dokumentacije je i izjava ponuđača da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u cjelosti ispunjavaju uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG. Izjava mora biti potpisan i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

NAPOMENA:

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponuđena cijena/e piše se brojkama. Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Službenik za javne nabavke

mr Ranko Rakočević



Ovlašćeno lice naručioca,

Dr. Danilo Nikolić

Rektor Prof. dr Danilo Nikolić

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ¹	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudjenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	
....	
.....	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću:

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M. P.