

## 2. Internet

Prof.dr Igor Radusinović

igorr@ucg.ac.me

dr Slavica Tomović

slavicat@ucg.ac.me

Telekomunikacione mreže


2-1

1

## Internet



- Milioni povezanih računara:
  - Host = krajnji sistem
  - Izvršavaju mrežne aplikacije
- Komunikacioni linkovi
  - Optičko vlakno, upredena bakarna parica, koaksijalni kabal i radio kanal
  - Brzina prenosa (bandwidth)
- Komutatori paketa:  
prosleđuju pakete (djelove poruka)
  - Ruter (router)
  - Komutator (switch)



<https://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html#~products-by-technology>

Telekomunikacione mreže


2-2

2

1

## Komutacija

- Dinamičko međupovezivanje ulaza i izlaza mrežnog čvorišta
- Omogućava dinamično dijeljenje resursa mreže
- Dva pristupa:
  - Nekonektivan
  - Konektivan (uspostavljanje, kontrola i raskidanje veze)




Telekomunikacione mreže

2-3

3

## Mreža sa komutacijom paketa



- Prenos paketa između korisnika
- Međupovezani komutatori paketa
- Potiče iz komutacije poruka

Tipovi:

- Nekonektivni (datagram)
- Konektivni
  - Virtuelno kolo
  - Labela
  - Tok
- Hibrid


Telekomunikacione mreže

2-4

4


2

## Komutacija paketa



5

## Komutacija paketa




Telekomunikacione mreže

2-6

6

3

## Komutatori paketa imaju bafere



Baferi čuvaju pakete:  
-Kada više paketa stignu istovremeno  
-Tokom perioda zagušenja  
-Statističko multipleksiranje


Telekomunikacione mreže

2-7

7

## Komutacija paketa- Datagram

- Poruke se dijele na pakete
- U zaglavlj je paketa se upisuju adrese izvorišta i odredišta
- Paketi se rutiraju nezavisno
- Paketi mogu na destinaciju stići van redosleda
- Istovremeni prenos paketa smanjuje kašnjenje i povećava propusnost
- Unosi manje kašnjenje nego komutacija poruka




Telekomunikacione mreže

2-8

8

## Komutacija paketa - virtuelno kolo




- ❑ Faza uspostavljanja kola rezerviše resurse na fiksnom putu u mreži
- ❑ Svi se paketi prenose jednom putanjom
- ❑ Polje u zaglavlju identifikuje konekciju na svakom linku
- ❑ Paketi se buferuju prije slanja
- ❑ Varijabilne brzine prenosa su moguće, a "ugovaraju" se prilikom uspostavljanja veze
- ❑ Kašnjenje varira i veće je nego kod komutacije kola

Telekomunikacione mreže 2-9

9

## Komutator paketa



- ❑ Ulazne linijske kartice
  - Obrada zaglavja
  - Demultiplexiranje
  - Rutiranje u velikim komutatorima
- ❑ Kontroler
  - Rutiranje u malim komutatorima
  - Signalizacija & alokacija resursa
- ❑ Komutaciono polje
  - Prenos paketa između linijskih kartica
- ❑ Izlazne linijske kartice
  - Raspoređivanje & prioritet
  - Multiplexiranje

Telekomunikacione mreže 2-10

10


## Adresiranje

- Svaki interfejs na Internetu mora imati adresu
- IP adresa
  - IPv4 je dugačka 32 bita (192.168.1.0)
  - IPv6 je dugačka 128 bita (fe80::8f3c:fb8b:d5c2:78c2)
- Manuelna ili dinamička dodjela adresa
- Statička ili dinamička IP adresa
- Network ID (prefix) + Host ID
- Subnetmask (255.255.255.0)

Telekomunikacione mreže 2-11

11

## Rutiranje u mrežama sa komutacijom paketa




- Tri moguće rute (bez petlje) između 1 i 6:
  - 1-3-6, 1-4-5-6, 1-2-5-6
- Koja je najbolja?
  - Minimalan broj hopova? Maksimalna propusnost?  
Minimalno kašnjenje? Minimalni troškovi?  
Maksimalna pouzdanost?

Telekomunikacione mreže 2-12

12

### Mreže za prenos podataka orijentisane prema terminalu

- Prvi računarski sistemi su bili vrlo skupi
- "Time-sharing" metode su dozvoljavale većem broju terminala da dijele računar
- Udaljeni pristup preko telefonskih modema




13

2-13

### Kontrola pristupa medijumu (MAC)

- Dodijeljene telekomunikacione linije su bile veoma skupe
- Terminali sporadično generišu poruke
- Okviri (frames) nose poruke do/od vezanih terminala
- Adresa u zaglavljusu okvira identificuje terminal
- Razvijene su kontrole pristupa medijumu za zajedničko korišćenje linkova
- Primjer: Protokol prozivanja (polling)




14

2-14

## Statističko Multipleksiranje

- Statistički multiplekser omogućava da linija prenosi okvire koji sadrže poruke od/do više terminala
- Okviri se buferuju u multiplekseru dok linija ne postane dostupna,
- "Store-and-forward" ili "Cut through"
- Adresa u zaglavlju okvira identificuje terminal
- Zaglavlje nosi i druge kontrolne informacije




15

2-15

## Protokol kontrole greške

- Telekomunikacione linije unose grešku
- Kodovi za provjeru greške se koriste u okvirima
  - "Cyclic Redundancy Check" (CRC) se izračunava na bazi zaglavlja okvira i sadržaja informacije
  - Zaglavlje takođe nosi ACK/NAK kontrolnu informaciju
- Retransmisija se zahtijeva kada se detektuju greške




16

2-16

## Mreže sa topologijom drveta

- Nacionalne & internacionalne mreže koje su terminalski orijentisane
- Rutiranje je veoma jednostavno (od/prema hostu)
- Svaka mreža je tipično namijenjena samo jednoj aplikaciji



17

## Moderne računarske mreže

- Kako su cijene računara padale terminalski orijentisane mreže su se pokazale kao skupe i nefleksibilne
- Potreba za razvojem fleksibilnih računarskih mreža
  - Međupovezivanje računare po zahtjevu
  - Podržava mnogo aplikacija
- Primjeri
  - File transfer između proizvoljnih računara
  - Izvršavanje programa na drugom računaru
  - Multiprocesno funkcionisanje preko više računara

Telekomunikacione mreže 2-18

18

## Internet (ARPANET) komutacija paketa


Host generiše poruku

Izvozišni komutator paketa konvertuje poruku u paket(e)

Paketi se nezavisno prenose preko mreže

Destinacioni komutator paketa desegmentira poruku

Destinacioni komutator paketa predaje poruku



Telekomunikacione mreže

2-19

19

## Internet rutiranje


Rutiranje je veoma složeno u nehijerarhijskoj mreži

Nema uspostavljanja veze prije slanja poruke

Zaglavljje paketa uključuje adrese izvora & destinacije

Komutatori paketa imaju tabelu sa sledećim hopom za određenu destinaciju

Tabele rutiranje izračunava komutator paketa koristeći odgovarajući algoritam



Telekomunikacione mreže

2-20


20

## Drugi Internet Protokoli

Kontrola greške između susjednih komutatora paketa

Kontrola zagušenja između komutatora paketa na izorištu & destinaciji ograničava broj paketa koji se prenose

Kontrola protoka između host računara smanjuje mogućnost gubitaka uslijed nedovoljnog prostora u baferu




Telekomunikacione mreže

2-21

21

## Internet Aplikacije

- ARPANET je uveo mnoge nove aplikacije
- Email, remote login, file transfer, ...
- Inteligencija je na ivici mreže



Telekomunikacione mreže

2-22

22

## Arhitektura Interneta

- ❑ skup pravila za upravljanje i ostvarivanje interakcije (komunikacije) između sistema mreže
- ❑ sastoji se od:
  - formata podataka koji se prenose,
  - protokola i
  - logičkih struktura.
- ❑ osnovni pojmovi
  - *Entitet* predstavlja sve što može da šalje ili prima podatke (korisnički program, kontroleri baza podataka, i sl.).
  - *Sistem* je fizički određen objekat koji sadrži više entiteta (računar, terminal, upravljački senzori itd.).
  - *Protokol* je skup konvencija koje regulišu razmjenu podataka između entiteta.
  - **Blok** (segment, datagram ili frejm) podataka koji se razmjenjuje između dva entiteta preko protokola se naziva *protokolska jedinica podataka* (Protocol Data Unit).

Telekomunikacione mreže 2-23

23

## Ključni elementi protokola

- ❑ Sintaksa koja definiše format podataka, tip kodiranja i osobine signalizacionih nivoa,
- ❑ Semantika koja definiše sadržaj pojedinih polja u PDU koji se recimo odnose na kontrolu protoka, otkrivanje i uklanjanje grešaka,
- ❑ Vremenska usklađenost brzina prenosa podataka (usaglašavanje brzine slanja izvořista i brzine obrade informacija na odredištu) i sekvensionalnost (prijem podataka po redosledu po kome su poslati).
- ❑ Akcije


*Protokoli definišu format, redosled poslatih i primljenih poruka između mrežnih entiteta, i akcije koje se sprovode nakon prijema poslatih poruka*

Telekomunikacione mreže 2-24

24

## Šta je mrežni protokol?

Ljudski protokol i mrežni protokol:



Telekomunikacione mreže 2-25

25

## Najvažnije funkcije protokola su:

- ❑ **segmentiranje/ulančavanje** (obезбеђује да се садржај и величина порука које entidad razmjenjuju prilagode карактеристикама мреже),
- ❑ **formiranje protokolskih единица података PDU од података и потребних контролних информација** (адresa, кодова за детекцију грешке и синхронизацију),
- ❑ **kontrola загуšења** (подеšавање количине и брзине података које шалје entidad зависно од стања односно саобраћајног оптерећења у којем се налази мрежа),
- ❑ **kontrola protoka** (подеšавање количине и брзине података које шалје entidad зависно од стања односно саобраћајног оптерећења у којем се налази entidad са којим комуницира),
- ❑ **kontrola greške** (заштита података од грешке или оштећења),
- ❑ **adresiranje** (јединствена глобална адреса за све системе у мрежи),
- ❑ **multipleksiranje** више сесија унутар једног система,
- ❑ **transmisioni servisi** (приоритет, сигурност података, итд.).


26

## OSI (Open Systems Interconnection) referentni model

- ISO referentni model za arhitekturu telekomunikacione mreže.
- Objavljen je 1983. godine.
- OSI referentni model uspostavlja osnovni okvir za usaglašavanje standarda za međusobno povezivanje otvorenih sistema (sistemi koji koriste standardizovane postupke i metod iz OSI referentnog modela).
- Ovaj teorijski sistem je došao suviše kasno!
- Danas je TCP/IP de facto standard!
- Višenivovski model
- Svaki nivo obavlja dio funkcija telekomunikacione mreže
- Svaki nivo se "oslanja" na nivo ispod sebe
- Svaki nivo nudi servis nivou iznad sebe
- Promjene na jednom nivou u principu ne treba da znače promjene na drugim nivoima

27

## OSI referentni model



28

## OSI referentni model

### Fizički nivo


- Fizički nivo je zadužen za prenos toka bita između mrežnih sistema.
- Definiše nivoe napona, brzinu prenosa i karakteristike konektora.
- Primjeri standarda za ovaj nivo su dio Ethernet i WiFi protokola.

29

## OSI referentni model

### Nivo linka

- kako fizički nivo obezbeđuje samo prenos toka bita, nivo linka čini fizičku vezu pouzdanom (kontrola protoka, detekcija greške, korekcija greške, retransmisija oštećenih informacija),
- daje mogućnosti za uspostavljanje, nadgledanje i deaktiviranje veze (kontrola pristupa), kombinujući bite u bajte, bajte u frejmove (formiranje frejmova i sinhronizacija).
- primjeri standarda ovog sloja su: dio Ethernet i WiFi protokola.




30

## OSI referentni model

### Nivo mreže

- obezbeđuje prenos informacije u vidu **paketa** preko različitih mreža izborom primarnog i sekundarnog (alternativnog) puta ili uspostavljanjem virtualnog kola.
- na taj način slojevima iznad transportnog mreža je transparentna, odnosno oni ne moraju da imaju uvid u tehnologije prenosa i komutacije koje su primijenjene u mreži.
- primjeri standarda ovog sloja su: IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol),...




31

## OSI referentni model

### Transportni nivo

- Transportni nivo može da pruži pouzdani mehanizam razmjene podataka između **krajnjih sistema**, oslobođenih greške, gubitka sekvence, gubitka i dupliranja podataka.
- Transportni nivo obavlja funkciju optimizacije mrežnog servisa i pružanje odgovarajućeg kvaliteta servisa.
- Kontrola protoka.
- Segmentacija.
- Multipleksiranje aplikacija.
- Kvalitet servisa
- Primjeri standarda ovog sloja su: TCP (Transmission Control Protocol) ili UDP (User Datagram Protocol).



32

## OSI referentni model

### **Nivo sesije**

- Nivo sesije obezbjeđuje mehanizam za kontrolu dijaloga između dva sistema.
- Primjeri standarda ovog sloja su: RPC, SQL ili NFS.
- **Na Internetu integrisan u nivo aplikacije.**

33

## OSI referentni model

### **Nivo prezentacije**

- Nivo prezentacije omogućava definisanje formata podataka, način kodiranja i kompresije (ASCII, JPEG, TIFF ili MPEG).
- Ovaj nivo obavlja i ekripciju (zaštitu) podataka ako to od njega aplikativni nivo zahtijeva.
- **Na Internetu integrisan u nivo aplikacije.**

34

## OSI referentni model

### Nivo aplikacije

- Pruža komunikacione mogućnosti aplikacijama.
- Primjeri vezani za ovaj sloj su: Telnet, HTTP, FTP, WWW itd.
- Na Internetu u okviru njega su integrirani nivoi sesije i prezentacije.

35

## TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) arhitektura

- Razvoj TCP/IP počinje ranih '70-tih godina kada je DARPA (The USA Department of Defense Advanced Research Projects Agency) prihvatile kao standard mrežnu arhitekturu prisutnu u američkim državnim mrežama (ARPANET).
- TCP/IP je bio prisutan u Berklijevoj UNIX verziji u 2. operativnog sistema za lokalne mreže.
- Tokom '80-tih godina TCP/IP je postao osnova razvoja Interneta, čija ekspanzija je TCP/IP dala značajno veću popularnost od OSI-ja.
- Zvanično usvojeni TCP/IP model protokola ne postoji. Razlog za to je što je TCP/IP nastao iz prakse a ne iz procesa standardizacije koji je započeo mnogo kasnije nego što je TCP/IP zaživio u praksi.
- Specifikacije pojedinih Internet protokola su javno dostupne u vidu RFC (Request For Comments) dokumenata koji se mogu naći na [www.ietf.org/rfc.html](http://www.ietf.org/rfc.html).

36

## TCP/IP arhitektura

Najčešće se TCP/IP protokol razmatra kroz 5nivoa, i to:

1. fizički nivo, koji definiše karakteristike prenosnog medijuma, brzinu signalizacije i šemu kodiranja signala,
2. nivo linka ili nivo mrežnog pristupa, koji se bavi interfejsom između krajnjeg sistema i mreže, i omogućava prenos **okvira (frejmova)** na bazi odgovarajućih protokola nivoa linka između dva rutera (**Ethernet**, PPP, ATM,...)
3. internet nivo (IP) ili nivo mreže, koji izvršava rutiranje podataka u formi **datagrama** od izvorишnog do destinacionog hosta,
4. transportni (host-host) nivo (TCP ili UDP) koji obezbeđuje prenos podataka u formi **segmenta** od kraja do kraja,
5. aplikacioni nivo (FTP, SMTP, TELNET,...), koji omogućava komunikaciju između procesa ili aplikacija na odvojenim hostovima.



37


## TCP/IP arhitektura

- Protokol određenog sloja može biti implementiran u softveru, hardveru ili kombinaciji ova dva okruženja.
- Protokoli sloja aplikacije, na primjer HTTP (HyperText Transfer Protocol) i SMTP (Simple Message Transfer Protocol), su uвijek implementirani u softveru krajnjih sistema,
- Isto važi i za slučaj protokola transportnog nivoa.
- Mrežni nivo se obično implementira kombinovano, i u hardveru i u softveru.
- Kako su fizički nivo i nivo linka odgovorni za komunikaciju preko konkretnog linka, oni se obično implementiraju u kartici mrežnog interfejsa (Ethernet ili WiFi NIC (*Network Interface Card*)), koja je povezana sa datim linkom.



38

## TCP/IP arhitektura




39

## TCP/IP arhitektura (!)

### Nivo aplikacije

- mrežne aplikacije i njihovi protokoli nivoa aplikacije.
- Primjeri:
  - HTTP (podrška za zahtijevanje i transfer web strana),
  - SMTP (podrška za transfer elektronske pošte)
  - DNS (Domain Name System, prevođenje ljudima razumljivih Internet imena krajnjih sistema u 32 bitne mrežne adrese).
- veoma lako napraviti i implementirati sopstvene nove protokole nivoa aplikacije.




40

## TCP/IP arhitektura

### Nivo transporta

- Na usluzi protokolima nivoa aplikacije
- Dva transportna protokola:
  - TCP (Transmision Control Protocol)
  - UDP (User Datagram Protocol)
- TCP svojim aplikacijama nudi
  - konektivni servis (*connection oriented*)
  - kontrolu protoka (usaglašavanje brzina komuniciranja pošiljaoca i primaoca).
  - segmentaciju dugih poruke na kraće segmente
  - mehanizme za kontrolu zagušenja
- UDP svojim aplikacijama obezbeđuje
  - nekonektivni servis (*connectionless*) bez ikakvih garancija.
- Paketi transportnog nivoa se zovu **segmenti**.




41

## TCP/IP arhitektura

### Nivo mreže


- zadužen za rutiranje paketa mrežnog nivoa (**datagrama**) od jednog računara do drugog.
- Mrežni sloj Interneta ima dvije osnovne komponente.
  - IP (*Internet Protocol*) protokol koji definije polja u **datagramima**, kao i način reagovanja krajnjih sistema i rutaera na sadržaj ovih polja.
  - Mrežni nivo takođe sadrži **protokole rutiranja**, koji određuju rute kojima se datagrami kreću od izvora do odredišta. Na Internetu postoji veliki broj protokola za rutiranje, jer administrator mreže ima slobodu korišćenja bilo kojeg od njih.
- Internet mrežni nivo se često naziva IP nivo.



Postoji samo jedan IP i svi sistemi na Internetu moraju da ga koriste.

IP protokol cijelu Internet familiju protokola drži na okupu.

42



43

## Evolucija Interneta

- 1950-tih: Telegrafska tehnologija je adaptirana za računare
- 1960-tih: Tasturni terminali pristupaju zajedničkom host računaru
  - SABRE avio rezervacioni sistem
- 1970-tih: Računari se direktno povezuju
  - ARPANET mreža sa komutacijom paketa
  - TCP/IP internet protokoli
  - Ethernet LAN
- 1980-tih & 1990-tih: Nove aplikacije i ekspanzija Interneta
  - Komercijalizacija Interneta
  - E-mail, file transfer, web, ...
  - Internet saobraćaj prevaziđa govorni saobraćaj
- 2000-te
  - P2P, skype, Youtube, društvene mreže
  - Bežične pristupne mreže
- 2010-te
  - Internet "apsorbuje" ostale telekomunikacione mreže
  - Cloud computing i Data centri
  - Virtuelizacija (NFV)
  - Softverizacija (Software Defined Network)
- 2020-te
  - 5G

Telekomunikacione mreže 2-44

44