


Osnove računarstva II

Rad sa stringovima i polinomima



Osnovno o stringovima

- String u MATLAB-u je niz karaktera.
- Stringovi se zadaju pod apostrofima:
`s = 'MATLAB 2016'`
- Pošto je string niz, pojedinačnim elementima pristupamo isto kao kod numeričkih nizova. Na primjer:

```
>> s = 'MATLAB 2016';
>> disp(s)
MATLAB 2016
>> s(1:5)
ans =
MATLA
>> disp(s(1:2:end))
MTA 06
>> disp(s(end:-1:1))
6102 BALTAM
```

ASCII tabela kodova karaktera

Kod	Taster ili simbol						
32	(razmaknica)	61	=	90	Z	119	w
33	!	62	>	91	[120	x
34	"	63	?	92	\	121	y
35	#	64	@	93]	122	z
36	\$	65	A	94	^	123	{
37	%	66	B	95	_	124	
38	&	67	C	96	a	125	}
39	'	68	D	97	b	126	~
40	(69	E	98	c		
41)	70	F	99	d		
42	*	71	G	100	e		
43	+	72	H	101	f		
44	,	73	I	102	g		
45	-	74	J	103	h		
46	.	75	K	104	i		
47	/	76	L	105	j		
48	0	77	M	106	k		
49	1	78	N	107	l		
50	2	79	O	108	m		
51	3	80	P	109	n		
52	4	81	Q	110	o		
53	5	82	R	111	p		
54	6	83	S	112	q		
55	7	84	T	113	r		
56	8	85	U	114	s		
57	9	86	V	115	t		
58	:	87	W	116	u		
59	;	88	X	117	v		
60	<	89	Y	118			

Funkcije abs i char

- Svakom karakteru je dodijeljen jedinstven prirodan broj, koga nazivamo ASCII kôd karaktera. ASCII je šema za kodiranje karaktera.
- Funkcija **abs** vraća ASCII kôd karaktera argumenta, dok **char** vraća karaktere koji odgovaraju ASCII kôdu argumenta funkcije.


```
>> s = 'ABC123abc';
>> kodovi = abs(s)

kodovi =
      65   66   67   49   50   51   97   98   99

>> char(kodovi)

ans =
      ABC123abc

>> setstr(abs('ABC123abc'));%ranija verzija f-je char
ans =
      ABC123abc
```



Nadovezivanje stringova

- Stringovi se u MATLAB-u vrlo jednostavno nadovezuju, poštujući pravila za nadovezivanje nizova:

```
s = [s1, s2]
```

- Primjer:

```
>> s1='Dobar dan';
>> s2='dobri ljudi';
>> s3=[s1,' ',s2]
s3 =
Dobar dan dobri ljudi
```

- $s = [s1; s2]$ – u ovom slučaju s1 i s2 moraju imati isti broj karaktera

Poređenje stringova

- Za poređenje stringova se koristi funkcija **strcmp(s1,s2)**, koja poredi stringove s1 i s2.
- strcmp vraća logičku 1 (true) ako su stringovi identični (svi karakteri isti, pravi se razlika između velikih i malih slova), i logičku 0 (false) ako nijesu.
- Slična funkcija je **strcmpi(s1,s2)**, koja ne pravi razliku između malih i velikih slova.

```
>> s1 = 'Podgorica';
>> s2 = 'PODGORICA';
>> disp(strcmp(s1,s2))
    0
>> disp(strcmpi(s1,s2))
    1
```

Pretraga stringova

- Za određivanje da li string s_1 sadrži dati podstring s_2 , može poslužiti funkcija **findstr(s_1, s_2)**, koja pronalazi sve pozicije na kojima se string s_2 pojavljuje u stringu s_1 .
- Rezultat je vektor početnih pozicija ukoliko s_2 ima više karaktera.
- Ukoliko string s_2 ne postoji u s_1 , **findstr** vraća prazan string.

```
>> findstr('Banana', 'na')
```

```
ans =
```

```
3      5
```

```
>> findstr('Jabuka', 'na')
```

```
ans =
```

```
[]
```


Funkcija strrep

- Funkcija **strrep(s1,s2,s3)** u stringu s1 mijenja string s2 stringom s3.

```
>> a = 'dan kao svaki drugi dan';
>> b = 'dan';
>> c = 'covjek';
>> strrep(a,b,c)

ans =
covjek kao svaki drugi covjek
```

- Obratiti pažnju da s2 i s3 ne moraju imati isti broj karaktera



Funkcije upper i lower

- Funkcija **upper(s)** sva mala slova u stringu s pretvara u velika, ostale karaktere ne mijenja.
- Funkcija **lower(s)** sva velika slova u stringu s pretvara u mala, ostale karaktere ne mijenja.

```
>> upper('Jabuka')
```

```
ans =
```

```
JABUKA
```

```
>> lower('JABUKA')
```

```
ans =
```

```
jabuka
```

Određivanje opsega karaktera

- Uočimo iz ASCII tabele sledeće:
 - Slova (mala i velika) su poređana u prirodno rastućem redosljedu engleskog alfabeta (A, B, C, D, ..., a, b, c, d, ...),
 - Cifre su poređane u rastućem redosljedu (0, 1, 2, 3, ...),
 - Skupovi malih i velikih slova se ne nadovezuju jedan na drugi (prvo dolaze velika slova, pa nekoliko specijalnih karaktera, pa mala slova).
- Ove osobine možemo iskoristiti da provjerimo da li karakter pripada skupu malih slova, velikih slova ili cifara.

`s(i)>='a' & s(i)<='z'` uslov da je $s(i)$ malo slovo

`s(i)>='A' & s(i)<='Z'` uslov da je $s(i)$ veliko slovo

`s(i)>='0' & s(i)<='9'` uslov da je $s(i)$ cifra
- Za provjeru da li je karakter stringa slovo, može poslužiti funkcija `isletter(s(i))`, koja vraća 1 ako je $s(i)$ slovo (veliko ili malo) i 0 u suprotnom.

Funkcija isstrprop

- Koristeći funkciju **isstrprop(s,k)**, možemo odrediti da li elementi stringa *s* pripadaju kategoriji *k*. Neke od kategorija karaktera su:
 - Slova (velika i mala)
 - Cifre
 - Slova i cifre (alfanumerički karakteri)
 - Bjeline (spejs, tab, Enter)
- Na primjer, za string *s*='MATLAB 2015', imamo:
isstrprop(s(1),'alpha') vraća 1, isto kao funkcija **isletter**
isstrprop(s(1),'digit') vraćа 0
isstrprop(s(1),'alphanum') vraћа 1
isstrprop(s,'alpha') vraћа [1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]
isstrprop(s,'alphanum') vraћа [1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1]
isstrprop(s,'wspace') vraћа [0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0]

Funkcija num2str

- Funkcija **num2str(x)** konvertuje broj x u odgovarajući string. Na primjer, `num2str(-34.21)` vraća string '`-34.21`'.
- Kad se primjeni na matricu, vraća matricu stringova:

```
>> num2str([2.3, 0.17; -45.01, 100])
ans =
    2.3          0.17
   -45.01        100
```

- Funkcija `num2str` je pogodna za kreiranje stringova koji sadrže numeričke podatke (`title`, `xlabel`, `ylabel`, `text`) .

```
>> x = 23.21;
>> s = ['Vrijednost x-a je: ' num2str(x)];
>> disp(s)
Vrijednost x-a je: 23.21
```

- Funkcija **int2str(x)** konvertuje cijeli broj x u odgovarajući string. Ukoliko x nije cijeli broj, zaokružuje ga na najbliži cijeli broj i rezultat konvertuje u string. Na primjer, `int2str(34)` vraća string '`34`', `int2str(34.6)` vraća string '`35`'.

Funkcija eval

- Pomoću funkcije **eval(s)** možemo izračunati vrijednost izraza definisanog stringom s. String s se se tumači i izvršava kao naredba.
- Primjeri:

`eval('147')` vraća broj 147

`eval('147+100')` vraća broj 247

`eval('2*147/67')` vraća broj 4.3881

`x=2; eval('2*x-7')` vraća broj -3

`x=2; y=5; eval('(x-y)^2')` vraća broj 9

`x=2.11; eval('sin(x)')` vraća broj 0.8581

Funkcija mat2str

- Pomoću funkcije **str2mat(s1,s2,s3)** možemo formirati matricu čiji su redovi stringovi različite dužine (s1, s2, s3 u navedenom pozivu). Izvršava se automatsko popunjavanje prazninama pojedinih vrsta.
- Primjer:

```
>> g = str2mat('x = 5', 'y = 4', 'z = x^2 + y');
```

```
>> eval(g(1,:))
```

```
x =
```

```
5
```


```
>> eval(g(2,:))
```

```
y =
```

```
4
```

```
>> eval(g(3,:))
```

```
z =
```




Prvi primjer sa stringom

- Napisati m-fajl u kojem će se izračunavati vrijednost funkcije zadate u tekstualnoj promjenljivoj i crtati grafik u intervalu $-\pi \leq x \leq \pi$

```
s = input('Unesi funkciju ', 's');
% navođenjem 's' kao drugog argumenta funkcije input
% izbjegava se unošenje stringa pod apostrofima
x = linspace(-pi, pi);
plot(x, eval(s));
xlabel('x - osa')
zlabel('y - osa')
title(s)
```

Jedno izvršenje

Unesi funkciju $\sin(x)$




Drugi primjer sa stringom

- Napisati funkcijski fajl, koji za ulazni argument ima string s, a kao rezultat daje unijeti string bez razmaka i broj obrisanih razmaka.

```
function [s1,br]=brisi_razmake(s)
s1=[];
k=1;
for i=1:length(s)
    if (s(i) ~= ' ')
        s1=[s1,s(i)];
        k=k+1;
    end
end
br=length(s)-length(s1); % može i br=length(s)-k+1;
```

Jedno izvršenje

```
>> [a,b]=brisi_razmake('Dobar dan dobri ljudi')
a =
Dobardandobiljudi
b =
3
```



Treći primjer sa stringom

- Napisati m-fajl kojim se provjerava da li se u stringu koji se unosi nalazi veliko slovo.

```
s=input('Unesi string');
ind=0;%pretpostavimo da nema velikog slova
for i=1:length(s)
    if (s(i)>='A' & s(i)<='Z')
        ind=1; % naišli smo na veliko slovo
        break
    end
end
if (ind==1)
    disp(['Pojavljuje se veliko slovo, na poziciji ',...
        int2str(i)])
end
```

Jedno izvršenje

```
Unesi string'dobar Dan'
Pojavljuje se veliko slovo, na poziciji 7
```

Polinomi - koeficijenti i nule

$$y = c(1)x^n + c(2)x^{n-1} + \cdots + c(n)x + c(n+1)$$
$$y = 2x^4 - 3x^3 + x$$

- Polinom se može definisati preko svojih koeficijenata

```
>> c=[2,-3,0,1,0]; %koeficijenti polinoma
```

- Nule polinoma čiji su koeficijenti u vektoru **c** se dobijaju kao:

```
>> n=roots(c)
```

n =

```
0  
1.0000  
1.0000  
-0.5000
```

- Dakle, prethodni polinom se može zapisati preko svojih nula, u faktorizovanom obliku $y = x(x - 1)(x - 1)(x + \frac{1}{2})$

Polinomi - koeficijenti i nule

- Koeficijenti polinoma čije se nule nalaze u vektoru n se dobijaju uz pomoć **poly(n)**

```
>> poly(n)
```

```
ans =
```

```
1.0000    -1.5000     0.0000      0.5000          0
```

- Koeficijenti polinoma se dobijaju u obliku koji pretpostavlja jedinicu uz stepen najvišeg reda (četvrti u našem slučaju)

Polinomi – određivanje vrijednosti

- Vrijednost polinoma definisanog koeficijentima c za dato x , se može odrediti funkcijom **polyval(c,x)**

```
>> c = [2, -3, 0, 1, 0]; %koeficijenti polinoma
```

```
>> y = polyval(c,2)
```

$$y = 2x^4 - 3x^3 + x$$

```
y =
```

```
10
```

- Ukoliko je x vektor, izračunava se vrijednost polinoma za svaki element:

```
>> y = polyval(c, [2, 4])
```

```
y =
```

```
10    324
```

- Ukoliko je x matrica, koristi se funkcija **polyvalm(c,x)**

```
>> y = polyvalm(c, [2, 4; 1, 3])
```

```
y =
```

```
222    568
```


```
142    364
```

Polinomi – interpolacija polinomom

- Podaci zadati vektorima x i y se mogu aproksimirati polinomom n -tog reda funkcijom $c = \text{polyfit}(x, y, n)$. c je vektor koeficijenata dobijenog polinoma

Primjer: Odrediti polinome 4. i 5. reda koji aproksimiraju podatke date vektorima x i y , a zatim nacrtati mjerene podatke i vrijednost dobijenog polinoma. $x=[.1 .3 .4 .44 .5 .7 .8]$, $y=[1 1.5 1.6 1.4 1.1 1.1 1.5]$

```
x = [.1 .3 .4 .44 .5 .7 .8];
y = [1 1.5 1.6 1.4 1.1 1.1 1.5];
x1 = linspace(0.1, 0.8, 50);
c1 = polyfit(x, y, 4);
y1 = polyval(c1, x1);
c2 = polyfit(x, y, 5);
y2 = polyval(c2, x1);
plot(x, y, '*', x1, y1, x1, y2)
legend('mjereni podaci', 'polinom 4. reda', 'polinom 5. reda')
```



Polinomi – množenje i dijeljenje

$$y = \frac{c1(1)x^n + c1(2)x^{n-1} + \cdots + c1(n)x + c1(n+1)}{c2(1)x^n + c2(2)x^{n-1} + \cdots + c2(n)x + c2(n+1)}$$

- Ukoliko je stepen brojioca veći ili jednak od stepena imenioca, prethodni izraz se može napisati u obliku

$$y = \frac{y1(x)}{y2(x)} = \frac{r(x)}{y2(x)} + q(x)$$

- gdje je $q(x)$ količnik polinoma, a $r(x)$ ostatak
- Odrediti količnik polinoma $\frac{-2x^4+3x^2+5x+4}{x^3+2x^2-3x}$

```
>> c1 = [-2,0,3,5,4]; c2 = [1,2,-3,0]; [q, r] = deconv(c1, c2)
```

q =

-2 4

$$\frac{-2x^4+3x^2+5x+4}{x^3+2x^2-3x} = \frac{-11x^2+17x+4}{x^3+2x^2-3x} - 2x + 4$$

r =

0 0 -11 17 4

```
>> c = conv(c1, c2); %množenje (konvolucija) polinoma
```